



Das Lieferprogramm:

- HKT Safepro Envi nach DIN 16875 aus PVC-U Rezyklat
- HKT Safepro nach DIN 168753 aus PVC-U Neuware

Technische Information

Merkmale:

- Vollwandrohr
- Glatte Innen- und Außenflächen
- Verbindung durch angeformte Klebemuffe
- angefastes Spitzende, auf Wunsch mit Einstecktiefenmarkierung
- Auf Wunsch auch mit Farbstreifen und kundeneigener Signierung

Farben:

- grau und schwarz, andere Farben auf Anfrage

Längen:

- Standardlänge 6 Meter, andere Längen auf Anfrage

Lieferform:

- Stangen gebündelt im Holzrahmenverschlag

The product range:

- HKT Safepro Envi in accordance to DIN 16875 made of recycled PVC-U
- HKT Safepro in accordance to DIN 168753 made of PVC-U virgin material

Technical information

Characteristics:

- solid-wall pipe
- smooth inner and outer surfaces
- connection with moulded solvent socket
- chamfered spigot end, with assembly stripe on request
- with coloured stripes and special signature on request

Colours:

- grey and black, other colours on request

Lengths:

- standard length of 6 meter, other lengths on request

Form of delivery:

- pipes bundled in wooden crates

Kabelschutzrohre aus PVC mit angeformter Klebemuffe

PVC cable protection pipe KM - with solvent welded socket



Außendurchmesser [mm] <i>Outside diameter [mm]</i>	Wandstärke [mm] <i>Wall thickness [mm]</i>	Gewicht [kg/m] <i>Weight [kg/m]</i>	Menge pro Palette [m] <i>Quantity per pallet [m]</i>
50	1,8	0,422	1164
50	2,4	0,522	1164
50	3,7	0,809	1164
63	1,9	0,562	738
63	3,0	0,814	738
63	4,7	1,290	738
75	2,2	0,782	522
75	3,6	1,220	522
90	2,7	1,130	486
90	4,3	1,750	486
110	3,2	1,640	342
110	5,3	2,610	342
110	8,2	3,900	342
25	3,7	2,130	306
125	6,0	3,340	306
140	4,1	2,650	228
140	6,7	4,180	228
160	3,2	2,410	234
160	4,7	3,440	234
160	7,7	5,470	198
200	4,0	3,700	150
200	5,9	5,370	150
200	9,6	8,510	150