



Das Lieferprogramm:

- HKT Safepro X nach DIN 16876 aus PE-HD Rezyklat
- HKT Safepro nach DIN 16874 aus PE-HD Neuware
- HKT Safepro RC nach DIN 12201 aus PE-100RC
- HKT Safepro Circulartube nach Kiwa Green aus zertifiziertem PE-HD Rezyklat

The product range:

- *HKT Safepro X in accordance to DIN 16876 made of recycled PE-HD*
- *HKT Safepro in accordance to DIN 16874 made of PE-HD virgin material*
- *HKT Safepro RC in accordance to DIN 12201 made from PE-100RC*
- *HKT Safepro Circulartube in accordance to Kiwa Green made from certified recycled PE-HD*

Technische Information

Merkmale:

- Vollwandrohr
- Glatte Innen- und Außenflächen oder mit Innenriefung
- mit glatten Enden
- Auf Wunsch auch mit Farbstreifen und kundeneigener Signierung

Farben:

- schwarz, andere Farben auf Anfrage

Längen:

- Standardlänge 6 und 12 Meter, andere Längen auf Anfrage

Lieferform:

- Stangen gebündelt im Holzrahmenverschlag

Technical information

Characteristics:

- *solid-wall pipe*
- *smooth inner and outer surfaces or with longitudinal grooves*
- *with plain ends*
- *with coloured stripes and special signature on request*

Colours:

- *black, other colours on request*

Lengths:

- *standard length of 6 or 12 meter, other lengths on request*

Form of delivery:

- *pipes bundled in wooden crates*

HKT Safepro PE-HD

Außendurchmesser [mm] <i>Outside diameter [mm]</i>	Wandstärke [mm] <i>Wall thickness [mm]</i>	Gewicht [kg/m] <i>Weight [kg/m]</i>	Menge pro Palette [Stück] <i>Quantity per pallet [piece]</i>	Menge pro Ringbund [m] <i>Quantity per coil [m]</i>	Menge pro Trommel [m] <i>Quantity per drum [m]</i>
25	2,3	0,173	305	50 – 500	10800
32	2,4	0,235	369	50 – 500	6450
32	2,9	0,271	369	50 – 500	6450
40	2,3	0,285	215	50 – 500	4000
40	2,4	0,295	215	50 – 500	4000
40	3	0,356	215	50 – 500	4000
40	3,7	0,430	215	50 – 500	4000
50	2,9	0,440	194	50 – 500	2600
50	3	0,453	194	50 – 500	2600
50	3,7	0,549	194	50 – 500	2600
50	4,6	0,666	194	50 – 500	2600
63	3,6	0,688	123	50 – 300	-
63	3,8	0,721	123	50 – 300	-
63	4,7	0,873	123	50 – 300	1400
63	5,8	1,050	123	50 – 300	1400
75	4,3	0,976	116	50 – 300	-
75	4,5	1,020	116	50 – 300	-
75	5,6	1,240	116	-	-
75	6,8	1,470	116	50 – 300	1100
90	5,1	1,390	58	-	-
90	5,4	1,460	58	-	-
90	6,7	1,770	58	100	600
90	8,2	2,120	58	100	600
110	3,4	1,186	38	-	-
110	4,2	1,447	38	-	-
110	5	1,689	38	-	-
110	5,3	1,793	38	-	-
110	6,3	2,080	38	100	-
110	6,6	2,170	38	100	-
110	8,1	2,644	38	100	-

Weitere Trommelgrößen und Rohrlängen auf Anfrage.
 Further drum sizes and pipe lengths on enquiry.