

## Wickelhülsen aus PP



### HUNDHAUSEN

Wickelhülsen und Wickelrohre aus Kunststoff zum Bewickeln mit Folien, Vliesen, Papier, Stoffen oder sonstigen flächigen Materialien.

Geprüfte Qualität nach HKT-Werksnorm.

Das Lieferprogramm: Stangen mit glatten Enden in Längen ab 400 mm

Innen und außen glattwandig oder innen längsgerieft

Farbe: Weiß, Blau, Grün

Auf Wunsch auch in weiteren Farben.

## Technische Information

### Einsatzbereich:

Wickelhülsen zum Bewickeln mit Folien oder sonstigen flächigen Materialien

### Werkstoff:

- PP Neuware (NW)
- Ovalität  $\leq 1,00$  mm
- Geradheitsabweichung  $\leq 2,00$  mm
- Permanente Verformung  $\leq 0,50$  %
- Innenfläche glatt bzw. längsgerieft
- Länge nach Wunsch ab 400 mm
- Farbe: Standardfarbe Weiß, Blau, Grün

### Kennzeichnung:

Die Wickelhülsen sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN PP Abmessung Datum Maschinen-Nr.

### Lieferform:

Lieferung in Holzrahmenverschlügen mit oder ohne Schutzfolie oder in Kartonagen

Stand 10/2016



## Wickelhülsen aus PP

Innen- durchmesser mm	Toleranz mm	Wandstärke mm	Toleranz mm	Außen- durchmesser mm	Toleranz mm	Scheitelstauch- widerstand 5% Verformung kN/m	Menge Stck./Pak.
76,5	± 0,50	4,0	± 0,50	84,9	± 0,50	≥ 13,00	115
76,5	± 0,50	5,0	± 0,50	86,5	± 0,50	≥ 13,00	115
76,5	± 0,50	6,0	± 0,50	88,5	± 0,50	≥ 17,00	115
76,5	± 0,50	7,0	± 0,50	90,5	± 0,50	≥ 24,00	105
76,5	± 0,50	8,0	± 0,50	92,7	± 0,50	≥ 24,00	105
76,5	± 0,50	9,0	± 0,50	95,2	± 0,50	≥ 24,00	105
76,5	± 0,50	10,0	± 0,50	96,2	± 0,50	≥ 24,00	105
152,5	± 0,50	9,0	± 0,50	170,1	± 0,50	≥ 16,00	33
152,5	± 0,50	10,0	± 0,50	172,4	± 0,50	≥ 16,00	33
152,5	± 0,50	12,0	± 0,50	176,0	± 0,50	≥ 16,00	28

