

## Wickelhülsen aus PVC-Mehrschicht (MS)



### HUNDHAUSEN

Wickelhülsen und Wickelrohre aus Kunststoff zum Bewickeln mit Folien, Vliesen, Papier, Stoffen.

#### Anwendungen:

Verpackungsindustrie, Hygiene-Industrie, Pharma und Nahrungsmittel, Agrar-Folien

Wickelhülsen oder auch Wickelrohr genannt aus PVC-U Mehrschicht (MS), in glatten Längen ab 400 mm,

Innenfläche: glatt bzw. längsgerieft

Außenkanten: in- und außenseitig angefast, gebrochene Kante

Lieferprogramm: Stangen à 6 Meter mit glatten Enden oder Wunschlängen ab 400 mm

Innendurchmesser: 3" und 6" (70,3 -152,5 mm)

Wandstärken: 5 – 12 mm

Farben: nach Kundenwunsch

## Technische Information

### Einsatzbereich:

Wickelhülsen zum Bewickeln mit Folien oder sonstigen flächigen Materialien

### Werkstoff:

- PVC-U Mehrschicht (MS) Außenschicht aus Neuware, Kern aus Recyclat;
- K-Wert 64 – 68 Vicat 80 – 81° C
- Ovalität  $\leq$  1,00 mm
- Geradheitsabweichung  $\leq$  2,00 mm
- Permanente Verformung  $\leq$  0,50 %
- Innenfläche glatt bzw. längsgerieft
- Länge nach Wunsch ab 400 mm
- Farbe: Standardfarbe Grau, nach Wunsch abhängig vom Bestellvolumen

### Kennzeichnung:

Die Wickelhülsen sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN PVC Abmessung Datum Maschinen-Nr.

Sonder-Signierung nach Kundenwunsch

### Lieferform:

Lieferung in Holzrahmenverschlagen mit oder ohne Schutzfolie oder in Kartonagen



## Wickelhülsen aus PVC-Mehrschicht (MS)

Innen- durchmesser mm	Toleranz mm	Wandstärke mm	Toleranz mm	Außen- durchmesser mm	Toleranz mm	Scheitelstauch- widerstand 5% Verformung kN/m	Menge Stck./Pak.
76,5	± 0,50	5,0	± 0,50	86,5	± 0,50	≥ 13,00	115
76,5	± 0,50	6,0	± 0,50	88,5	± 0,50	≥ 17,00	115
76,7	± 0,50	7,0	± 0,50	90,5	± 0,50	≥ 24,00	105
76,7	± 0,50	8,0	± 0,50	92,7	± 0,50	≥ 24,00	105
77,0	± 0,50	8,0	± 0,50	92,7	± 0,50	≥ 31,00	105
112,0	± 0,50	3,0	± 0,50	117,4	± 0,50	≥ 2,00	68
152,5	± 0,50	9,0	± 0,50	170,0	± 0,50	≥ 2,00	33
152,5*	± 0,50	10,0	± 0,50	172,4	± 0,50	≥ 16,00	33

\*auf Anfrage

