

Wickelhülsen aus PVC-Recyclat (RE)



HUNDHAUSEN

Wickelhülsen und Wickelrohre aus Kunststoff zum Bewickeln mit Folien, Vliesen, Papier, Stoffen.

Anwendungen:

Verpackungsindustrie, Hygiene-Industrie, Pharma und Nahrungsmittel, Agrar-Folien

Wickelhülsen oder auch Wickelrohr genannt aus PVC-U Recyclat (RE), in glatten Längen ab 400 mm,

Innenfläche: glatt bzw. längsgerieft

Außenkanten: in- und außenseitig angefast, gebrochene Kante

Lieferprogramm: Stangen à 6 Meter mit glatten Enden oder Wunschlängen ab 400 mm

Innendurchmesser: 3" und 6" (70,3 -152,5 mm)

Wandstärken: 5 – 12 mm

Farben: nach Kundenwunsch

Technische Information

Einsatzbereich:

Wickelhülsen zum Bewickeln mit Folien oder sonstigen flächigen Materialien

Werkstoff:

- PVC-U Recyclat (RE);
- K-Wert 64 – 68 Vicat 80 – 81° C
- Ovalität $\leq 1,00$ mm
- Geradheitsabweichung $\leq 2,00$ mm
- Permanente Verformung $\leq 0,50$ %
- Innenfläche glatt bzw. längsgerieft
- Länge nach Wunsch ab 400 mm
- Farbe: Standardfarbe Grau, nach Wunsch abhängig vom Bestellvolumen

Kennzeichnung:

Die Wickelhülsen sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:
HUNDHAUSEN PVC Abmessung Datum Maschinen-Nr.

Sonder-Signierung nach Kundenwunsch

Lieferform:

Lieferung in Holzrahmenverschlügen mit oder ohne Schutzfolie oder in Kartonagen



Wickelhülsen aus PVC-Recyclat (RE)

Innen- durchmesser mm	Toleranz mm	Wandstärke mm	Toleranz mm	Außen- durchmesser mm	Toleranz mm	Scheitelstauch- widerstand 5% Verformung kN/m	Menge Stck./Pak.
76,5	± 0,50	3,9	± 0,50	84,9	± 0,50	≥ 13,00	115
76,5	± 0,50	4,9	± 0,50	86,5	± 0,50	≥ 13,00	115
76,5	± 0,50	5,9	± 0,50	88,5	± 0,50	≥ 17,00	115
76,5	± 0,50	6,9	± 0,50	90,5	± 0,50	≥ 24,00	105
76,5	± 0,50	7,9	± 0,50	92,7	± 0,50	≥ 24,00	105
76,5	± 0,50	8,9	± 0,50	95,2	± 0,50	≥ 24,00	105
76,5	± 0,50	9,9	± 0,50	96,2	± 0,50	≥ 24,00	105
76,9	± 0,50	5,9	± 0,50	89,2	± 0,50	≥ 24,00	105
77,2	± 0,50	4,9	± 0,50	89,2	± 0,50	≥ 31,00	115
77,2	± 0,50	6,9	± 0,50	91,9	± 0,50	≥ 31,00	115
77,2	± 0,50	7,9	± 0,50	93,2	± 0,50	≥ 31,00	105
77,2*	± 0,50	9,5	± 0,50	96,2	± 0,50	≥ 31,00	53
77,2	± 0,50	11,9	± 0,50	100,1	± 0,50	≥ 31,00	53
150,5*	± 0,50	5,0	± 0,50	160,5	± 0,50	≥ 2,00	33
150,5	± 0,50	9,9	± 0,50	170,2	± 0,50	≥ 2,00	33
152,5	± 0,50	8,9	± 0,50	170,1	± 0,50	≥ 16,00	33
152,5	± 0,50	9,9	± 0,50	172,4	± 0,50	≥ 16,00	28
153,5	± 0,50	8,3	± 0,50	170,1	± 0,50	≥ 16,00	33
153,0	± 0,50	9,9	± 0,50	172,2	± 0,50	≥ 16,00	33

*auf Anfrage

